

DS-HDIP2404Z-S(TTA) 1/2.8" 2MP 실내 네트워크 가변형 카메라(TTA)

제품특징

- 1/2.8" Sony 2.16메가 픽셀 STARVIS CMOS 센서
- Day/Night with ICR, 최저조도 0.05Lux, LED on: 0Lux
- 2.8~12mm 메가 픽셀 DC 오토아이리스 렌즈 채택
- 모션감지(4), 프라이버시 마스킹(8), 디지털 줌 (8x)
- 역광보정, 노이즈 제거, 렌즈 왜곡 보정, 수직뷰 지원
- 고효율 IR LED 30개 내장 (IR 최대 가시거리 30m)
- 오디오 (1/1), 알람 (1/1), SD 슬롯
- H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG 멀티 코덱, Onvif Profile S(2.4v)
- 천장 및 옥내 설치 가능
- 옵션: PoE, 2Motors(2.8-12mm)



제품사양

DS-HDIP2404Z-S(TTA)	
카메라	
촬영 소자	1/2.8" 2.16M Sony STARVIS CMOS
스캔 방식	프로그레시브 스캔
총 화소수	1945(H) x 1097(V) 약 213만 화소
최저 조도	칼라:0.1Lux, 0.05Lux with Sens-Up(2x)/F1.2, 50IRE, LED 켜짐:0Lux
Day & Night	Day & Night with ICR (TDN)
신호대잡음비	54dB 이상 (AGC Off)
오디오	오디오 입/출력(1/1), 양방향(G.711)
저장 SD 슬롯	SDHC/SDXC(128G)
화이트밸런스	Automatic, Outdoor, Light bulb, Fluorescent light, Clear sky, Shade, Manual
자동 노출	자동, 수동
이미지 설정	밝기/대조/색조/채도
노이즈 제거	Off/Level Setting
역광 보정	HLC, BLC, WDR, DWDR
LDC/Mirror/Flip/Verticalview	On/Off
알람/오디오	1in/1out
렌즈	
종류	2.8 ~ 12mm MP 가변초점 렌즈
아이리스	DC Auto Iris
IR	30m (IR LED 30개)
네트워크	
비디오 압축	H.265 Main profile, H.265+ Smart Stream
이더넷	H.264 (High, Main profile), H.264+ Smart Stream, MJPEG RJ-45 (10/100BASE-T)
비디오 해상도	Stream1:1920x1080,1280x720, Stream2: Max. 1280x720, Stream3:Max. 640x360
비디오 스트리밍	Simultaneously H.265/4 and MJPEG (Triple Codec)
최대 프레임레이트	최대 25/30fps@2M
비트레이트 제어	CBR or VBR (100K~12Mbps)
이벤트	알람 인/네트워크/탐퍼링/Motion/알람 아웃/이메일 전송/FTP
웹 뷰어	Web viewer
최대 접속자	10명
네트워크 프로토콜	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Onvif
프라이버시/모션	8Zones/4Zones
일반	
동작 습도	30 % ~ 90 % RH
동작 온도	-10°C to 60° (-14°~140°F)
소비 전력	최대 7.5W
사용 전원	DC12V±10
재질	플라스틱, PC bubble
규격	130(W)mm x 107(H)mm x Ø100(Bubble)
무게	0.5Kg
인증	CE, FCC, KC

외관도

