

XVR1804A-V4 1 SATA (최대 14TB) 지원

제품특징

- 국내 DDNS 서버 : ipplus.kr
- NT98332 프로세스
- 1 SATA (최대 14TB) 지원
- 1*10/100Mbps 자동감지 이더넷 포트, RJ-45 포트
- 자동 네트워크 지원, a key to add equipme



제품사양

XVR1804A-V4	
시스템	
프로세스	NT98332
비디오	
코덱	H.265+/H.265/H.264
인코드	4ch8M@8fps(6 in 1)/4ch5M@16fps(6 in 1)/ 4ch4M@21fps(6 in 1)/4ch3M@25fps(6 in 1)/ 4ch1080P(6 in 1) default8M
디코드	4ch8M@8fps(6 in 1)/4ch5M@16fps(6 in 1)/ 4ch4M@21fps(6 in 1)/4ch3M@25fps(6 in 1)/ 4ch1080P(6 in 1) default8M
프리뷰	4ch8M@15fps(6 in 1)/4ch5M@20fps(6 in 1)/ 4ch4M(6 in 1)/4ch3M(6 in 1)/ 4ch1080P(6 in 1) default8M
멀티모드	Analog: 4ch 8M hybrid: 4*8M(analog) + 4*8M(network) IP: 16ch 1080P/8ch 5M
재생	4/2/1ch
오디오	
압축	G.711a
coaxial audio	지원
Intercom	지원
관리	
녹화 모드	매뉴얼 / 알람 / 모션감지 / 타이밍
수동 모드	시간 / 달력 / 이벤트 / 채널별 조회
스토리지 모드	HDD, 네트워크
백업	네트워크, USB, SATA
인터페이스	
비디오 입력	4*BNC (Coaxitron 지원)
HDMI 출력	1*HDMI (최대 4K)
VGA 출력	1*VGA (최대 1080P)
오디오 I/O	1/1
알람 I/O	0/0
이더넷 포트	1*10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port
PTZ 제어	다중 PTZ 프로토콜 지원
USB 포트	2*USB2.0 ports
HDD	1*SATA interface (최대 14TB)
일반	
작동 온도	0 °C - + 55 °C
습도	10% -90% RH
전원 공급	12V/2A
소비 전력	<10W (Without HDD)
크기	255mm(L)* 215mm(W)* 44mm(H)
무게	1KG

외관도

