

XVR1808DA-V4 2 SATA (최대 14TB) 지원

제품특징

- 국내 DDNS 서버 : ipplus.kr
- NT98336 프로세스
- 2 SATA (최대 14TB) 지원
- 1*10/100Mbps 자동감지 이더넷 포트, RJ-45 포트
- 자동 네트워크 지원, a key to add equipme



제품사양

XVR1808DA-V4	
시스템	
프로세스	NT98336
비디오	
코덱	H.265+/H.265/H.264
인코드	8*8M@8fps(6 in 1)/8*5M@14fps(6 in 1)/8*4M@18fps(6 in 1)/8*3M@21fps(6 in 1)/8*1080P(6 in 1) default :8M
디코드	8*8M@8fps(6 in 1)/8*5M@14fps(6 in 1)/8*4M@18fps(6 in 1)/8*3M@21fps(6 in 1)/8*1080P(6 in 1) default :8M
프리뷰	8*8M@15fps(6 in 1)/8*5M@20fps(6 in 1)/8*4M(6 in 1)/8*3M(6 in 1)/8*1080P(6 in 1) default :8M
멀티모드	Analog:8*8M hybrid:8*4K(analog)+8*4K(network) IP:16ch 16*4K/16*5M
재생 오디오	8ch
압축	G.711a
Coaxial audio	지원
Intercom	지원
관리	
녹화 모드	매뉴얼 / 알람 / 모션감지 / 타이밍
수동 모드	시간 / 달력 / 이벤트 / 채널별 조회
스토리지 모드	HDD, 네트워크
백업	네트워크, USB, SATA
인터페이스	
비디오 입력	8*BNC (Coaxitron 지원)
HDMI 출력	1*HDMI (최대 4K)
VGA 출력	1*VGA (최대 1080P)
오디오 I/O	8/1
알람 I/O	4/1
이더넷 포트	1*10/100Mbps Ethernet port, RJ45 port
PTZ 제어	1*RS485, 다중 PTZ 프로토콜 지원
USB 포트	3*USB2.0 ports
HDD	2*SATA interface (최대 14TB)
일반	
작동 온도	0 °C - + 55 °C
습도	10% -90% RH
전원 공급	12V/4A
소비 전력	<10W (Without HDD)
크기	350mm(L)* 296mm(W)* 44mm(H)
무게	1.8KG

외관도

